

Comunicación Alarma con funda LSZH



Aplicación

Cable flexible y libre de halógenos, destinado a sistemas de seguridad (alarmas), y aplicaciones de intercomunicación y telefonía

No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia
Disponible en rollos de 100 mts y en Bobinas

Propiedades

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3

Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2

Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034

Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

Construcción

Conductor de cobre pulido, flexible según EN13602

Aislamiento de Polietileno según EN50290-2-23

Código de color según tabla adjunta

Cableado por capas concéntricas

Cubierta Poliolefina según EN50290-2-27

Características

Tensión de servicio 250V

Tensión de ensayo 1.500V

Temperatura de servicio -25°C a 70°C en instalación fija

Capacidad entre conductores 120 ± 15%

Colores



Nº de cond.	Color
1	Rojo
2	Blanco
3	Verde
4	Amarillo
5	Azul
6	Gris
7	Negro
8	Marrón
9	Naranja
10	Violeta
11	Blanco-Rojo
12	Gris-Rojo
13	Amarillo-Rojo
14	Azul-Rojo
15	Naranja-Rojo
16	Blanco-Rojo
17	Gris-Negro
18	Rojo-Negro
19	Verde-Negro
20	Amarillo-Negro
21	Azul-Negro
22	Naranja-Negro
23	Marrón-Negro
24	Blanco-Azul