
info@ecotel-cable.com
+34 912 653 038
ecotel-cable.com

Comunicación **Cat5e UTP**



Aplicación

Cable simétrico para transmisión de datos en redes de cableado estructurado (LAN)
Versión UTP Cat.5e flex: Con conductor flexible para latiguillos
Versión UTP Cat.5e LSZH: Libre de halógenos
Versión UTP Cat.5e flex LSZH: Con conductor flexible para latiguillos y libre de halógenos
Versión UTP Cat.5e Exterior: Para instalación exterior
Versión UTP Cat.5e SY: Con armadura flexible de acero (Antirroedor)
Versión UTP Cat.5e M: Con armadura de corona de hilos de acero (Protección mecánica)

Propiedades

Clase D hasta 100 MHz
Probado con resultados óptimos hasta los 200 MHz

Características

ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EIA/TIA 568A; EN50173; EN50288-3-1
(IEEE 802.3) 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
(IEEE 802.5) 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Colores

UTP Cat.5e
24 AWG (0.51mm)
Cobre recocido sólido
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Cubierta PVC Gris
EN60332-1-2

UTP Cat.5e Exterior
24 AWG (0.51mm)
Cobre recocido sólido
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Cubierta PE negro
EN60332-1-2

UTP Cat.5e Flex
26 AWG (7 x 0,16mm)
Cobre desnudo flexible
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Cubierta PVC Gris
EN60332-1-2

24 AWG (0.51mm)
Cobre recocido sólido
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Asiento PVC Gris
Trenza de acero
Cubierta PVC negro
EN60332-1-2

UTP Cat.5e LSZH
24 AWG (0.51mm)
Cobre recocido sólido
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Cubierta LSZH Gris
EN60332-1-2
EN60332-1-2
EN50266
EN50267-2-3
EN50268
EN50267-2-3

UTP Cat.5e M
24 AWG (0.51mm)
Cobre recocido sólido
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Asiento PVC Gris
Corona de hilos de acero
Cubierta PVC negro
EN60332-1-2

UTP Cat.5e Flex LSZH
26 AWG (7 x 0,16mm)
Cobre desnudo flexible
Aislamiento Polietileno
4 pares trenzados
Cubierta LSZH Gris
EN60332-1-2
EN60332-1-2
EN50266
EN50267-2-3
EN50268
EN50267-2-3