

## Comunicación **Trenzado sin funda LSZH**

### Aplicación

Cable libre de halógenos, flexible y trenzado (25 vueltas x metro) destinado a la conexión de aparatos de sonorización, megafonía y seguridad.  
Formato = rollos de 100 mts y Bobinas

### Propiedades

No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)  
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)  
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)  
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)  
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2  
Paso corto de cableado (trenzado 25 vueltas x metro) para reducir interferencias exteriores al mínimo.

### Construcción

Conductor de cobre pulido, flexible Clase 5 (EN60228)  
Aislamiento de Poliolefina atóxica

### Características

Tensión de servicio 300/500V  
Tensión de ensayo 1.500V C.A. durante 5 min.  
Temperatura de servicio -25°C a 70°C en instalación fija

### Colores

Otros colores disponibles bajo pedido

Cond. x mm mm	Diám exterior mm mm	Peso Cable kg/km kg/km
2 x 1,5	2,6 x 5,2	45
2 x 2,5	3,1 x 6,2	65
2 x 4	4,0 x 8,0	95