

Comunicación Fibra óptica LSZH universal



Aplicación

Armada dielectrica y cubierta exterior termoplástico libre de halógenos

Para uso interior y exterior

Cable de construcción holgada con elementos de tarcción basados en fibras de vidrio bloqueantes al agua

Construcción

Fibras ópticas

Tubo central holgado relleno de gel antihumedad

Refuerzo de fibra de vidrio bloqueante al agua

Cubierta exterior: LSZH

Características

Baja emisión de humos, no propagadora de la llama, alta flexibilidad, totalmente dieléctrico, antihumedad,

Emisión 0 halógenos, estanco, antirroedores

Colores



Especificaciones	Fibras								
	4	6	8	12	16	24	32	36	48
Diámetro	7,8	7,8	7,8	7,8	8,9	8,9	9,8	10,1	10,5
Peso	63	63	63	63	82	82	96	106	107
Ø Tubo holgado					2,1	2,1	2,5	2,1	2,8
Longitud máxima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Tensión máx Instalacion (N)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Tensión máx. Permanente (N)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Radio curvatura	75	75	75	75	100	100	120	130	130

Multimodo 62,5/125	
	FO 2F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 2F 62,/125 int/ext PVC
	FO 4F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 4F 62,/125 int/ext PVC
	FO 6F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 6F 62,/125 int/ext PVC
	FO 8F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 8F 62,/125 int/ext PVC
	FO 12F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 12F 62,/125 int/ext PVC
	FO 16F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 16F 62,/125 int/ext PVC
	FO 24F 62,/125 int/ext LSZH
	FO 24F 62,/125 int/ext PVC

Multimodo 50/125

FO 2F 50/125 int/ext LSZH

FO 2F 50/125 int/ext PVC

FO 4F 50/125 int/ext LSZH

FO 4F 50/125 int/ext PVC

FO 6F 50/125 int/ext LSZH

FO 6F 50/125 int/ext PVC

FO 8F 50/125 int/ext LSZH

FO 8F 50/125 int/ext PVC

FO 12F 50/125 int/ext LSZH

FO 12F 50/125 int/ext PVC

FO 16F 50/125 int/ext LSZH

FO 16F 50/125 int/ext PVC

FO 24F 50/125 int/ext LSZH

Monomodo 9/125	
	FO 2F 9/125 int/ext LSZH
	FO 2F 9/125 int/ext PVC
	FO 4F 9/125 int/ext LSZH
	FO 4F 9/125 int/ext PVC
	FO 6F 9/125 int/ext LSZH
	FO 6F 9/125 int/ext PVC
	FO 8F 9/125 int/ext LSZH
	FO 8F 9/125 int/ext PVC
	FO 12F 9/125 int/ext LSZH
	FO 12F 9/125 int/ext PVC
	FO 16F 9/125 int/ext LSZH
	FO 16F 9/125 int/ext PVC
	FO 24F 9/125 int/ext LSZH
	FO 24F 9/125 int/ext PVC