

Comunicación Manguera plana portalámparas



Aplicación

Cable plano flexible, apto para servicios móviles.
Especialmente diseñado para la instalación de guirnaldas luminosas
Para interior y exterior.
La distancia entre ambos conductores esta sobredimensionado para facilitar la conexión correcta de portalamparas de conexión rápida

Propiedades

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Resistencia a los rayos UV
Resistencia a la abrasión
Resistencia a los ataques químicos buenos

Construcción

Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de PVC flexible
Identificación conductores azul y marrón
Conductores en disposición paralela, espacio entre ambos sobredimensionado
Cubierta exterior de PVC flexible

Características

Tensión de servicio 600V/1.000V
Tensión de ensayo 4.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -15°C a 70°C

Colores



Cond. x sección mm	Dimensiones mm	Peso Cable kg/km	Color cubierta
2 x 1,5	13,1 x 5,2	80	Negro
2 x 1,5	13,1 x 5,2	80	Verde
2 x 2,5	13,1 x 5,0	135	Negro
2 x 2,5	13,1 x 5,2	135	Verde