

## Comunicación Anti intrusión combi apantallado LSZH



### Aplicación

Cable flexible y libre de halógenos, destinado a sistemas de seguridad (alarmas), aplicaciones de intercomunicación y telefonía; donde se requiera protección frente a ruidos  
Manguera combinada (control + alimentación)  
No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia  
Disponibles en rollos de 100 mts y en Bobinas

### Propiedades

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1  
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3  
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2  
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034  
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

### Construcción

Conductor de cobre pulido, flexible según EN13602  
Aislamiento de Polietileno según EN50290-2-23  
Código de color según tabla adjunta, par de 0,75 rojo y negro  
Cableado por capas concéntricas  
Par de alimentación (0,75) trenzado al par  
Pantalla colectiva de cinta de aluminio/poliéster + dernaje flexible de Cu sn  
Cubierta Poliolefina según EN50290-2-27  
Color blanco

### Características

Tensión de servicio 250V  
Tensión de ensayo 1.500V  
Temperatura de servicio -25°C a 70°C en instalación fija  
Capacidad entre conductores 120 ± 15%

Nº de cond.	Color
1	Rojo
2	Blanco
3	Verde
4	Amarillo
5	Azul
6	Gris
7	Negro
8	Marrón
9	Naranja
10	Violeta
11	Blanco-Rojo
12	Gris-Rojo
13	Amarillo-Rojo
14	Azul-Rojo
15	Naranja-Rojo
16	Blanco-Rojo
17	Gris-Negro
18	Rojo-Negro
19	Verde-Negro
20	Amarillo-Negro
21	Azul-Negro
22	Naranja-Negro
23	Marrón-Negro
24	Blanco-Azul