

## Comunicación EAT

Image not found or type unknown

### Aplicación

Cable apantallado y libre de halógenos para acometida telefónica exterior.

Apto para su instalación aérea así como subterránea

Disponible en bobinas, corte a medida ó rollos de 100 mts

### Construcción

Conductor de cobre electrolítico estañado de 0,51mm de diámetro

Aislamiento de Polietileno de alta densidad

Código de color según tabla adjunta

Trenzado por pares

Cableado de los pares en capas concéntricas

Par de piloto de comunicación

Hilo de rasgado para facilitar apertura de la cubierta

Pantalla de Aluminio-Poliéster

Lámina de copolímero

Cubierta LSZH

Color Negro

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3

Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2

Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034

Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

Cond. x Ø mm	Diám exterior mm	Peso cable kg/km
6 x 2 x 0,51	8,4	70
11 x 2 x 0,51	10,0	102
16 x 2 x 0,51	11,0	130
26 x 2 x 0,51	12,8	190
51 x 2 x 0,51	17,6	336
101 x 2 x 0,51	23,8	627

Nº de pares	Color Cond. A	Color Cond. B
1	Blanco	Azul
2	Blanco	Naranja
3	Blanco	Verde
4	Blanco	Marrón
5	Blanco	Gris
6	Rojo	Azul
7	Rojo	Naranja
8	Rojo	Verde
9	Rojo	Marrón
10	Rojo	Gris
11	Negro	Azul
12	Negro	Naranja
13	Negro	Verde
14	Negro	Marrón
15	Negro	Gris
16	Amarillo	Azul
17	Amarillo	Naranja
18	Amarillo	Verde
19	Amarillo	Marrón
20	Amarillo	Gris
21	Violeta	Azul
22	Violeta	Naranja
23	Violeta	Verde
24	Violeta	Marrón
25	Violeta	Gris