

Comunicación **INTERFONO**

Image not found or type unknown



Aplicación

Cable para acometida telefónica apto para interior
Disponible en Rollos de 100m

Construcción

Conductor de cobre electrolítico estañado de 0,51mm de diámetro
Aislamiento de PVC, no propagador de la llama
Código de color según tabla adjunta
Trenzado por pares
Cableado de los pares en capas concéntricas
Cinta de poliéster
Par de piloto de comunicación
Hilo de rasgado para facilitar apertura de la cubierta
Cubierta de PVC, no propagador de la llama
Color gris RAL 7012

Cond. x Ø mm	Diám exterior mm	Peso cable kg/km
2 x 2 x 0,51	4,7	27
3 x 2 x 0,51	4,7	33
5 x 2 x 0,51	5,6	46
10 x 2 x 0,51	7,8	85
15 x 2 x 0,51	9,4	124
20 x 2 x 0,51	10,7	157
25 x 2 x 0,51	11,5	187
30 x 2 x 0,51	12,0	220
50 x 2 x 0,51	16,5	355
100 x 2 x 0,51	23,0	673

Nº de pares	Color Cond. A	Color Cond. B
1	Blanco	Azul
2	Azul-verde	Naranja-marrón
3	Negro	Verde
4	Negro	Marrón
5	Negro	Gris
6	Azul	Blanco
7	Azul	Naranja
8	Azul	Verde
9	Azul	Marrón
10	Azul	Gris
11	Naranja	Blanco
12	Naranja	Verde
13	Naranja	Marrón
14	Naranja	Gris
15	Verde	Blanco
16	Verde	Marrón
17	Verde	Gris
18	Marrón	Blanco
19	Marrón	Gris
20	Gris	Blanco
21	Negro	Blanco
22	Negro	Rojo
23	Negro	Amarillo
24	Negro	Violeta
25	Blanco	Rojo
26	Blanco	Amarillo
27	Blanco	Violeta
28	Azul	Rojo
29	Azul	Amarillo
30	Azul	Violeta
31	Verde	Rojo
32	Verde	Amarillo
33	Verde	Violeta
34	Rojo	Gris
35	Rojo	Naranja
36	Rojo	Amarillo
37	Rojo	Marrón
38	Rojo	Violeta
39	Gris	Amarillo
40	Gris	Violeta
41	Naranja	Amarillo
42	Naranja	Violeta
43	Amarillo	Marrón
44	Amarillo	Violeta
45	Marrón	Violeta
46	Marrón oscuro	Negro
47	Marrón oscuro	Azul
48	Marrón oscuro	Rojo
49	Marrón oscuro	Naranja
50	Marrón oscuro	Amarillo
100	2 veces el código del 50 pares	